

Voci di capitolato

Pavimentazione architettonica in Granuresina

Zona Carrabile

- Realizzazione in opera di pavimentazione architettonica drenante tipo "Polistone Granuresina", composta da inerte naturale vagliato, privo di polvere ed asciutto (pietrisco tipo "_____", granulometria ____ mm) e resina poliuretanica monocomponente, non ingiallente, priva di VOC, stesa e lisciata a mano, dello spessore medio di cm. 1,50. (esclusa la realizzazione di idoneo sottofondo in cemento)

Zona Pedonale

- Realizzazione in opera di pavimentazione architettonica drenante tipo "Polistone Granuresina", composta da inerte naturale vagliato, privo di polvere ed asciutto (pietrisco tipo "_____", granulometria ____ mm) e resina poliuretanica monocomponente, non ingiallente, priva di VOC, stesa e lisciata a mano, dello spessore medio di cm. 1,00. (esclusa la realizzazione di idoneo sottofondo in cemento)

Profilo in alluminio

Fornitura e posa di profilo in alluminio ad "L" per la definizione ed il contenimento della pavimentazione in corrispondenza di aiuole, vialetti e giunti di separazione nella pavimentazione (h 10/15 mm.).

Pavimentazione Granuresina & Alberi - contorno alberature

Realizzazione in opera di pavimentazione architettonica drenante tipo "Polistone Granuresina", composta da inerte naturale vagliato, privo di polvere ed asciutto (granulato tipo "Verde Alpi" o similari, granulometria 5/9 mm) e resina poliuretanica monocomponente, non ingiallente, stesa e lisciata a mano, dello spessore medio di cm. 3,00.

Esclusa la realizzazione di idoneo sottofondo in stabilizzato e posa di tessuto per paciamature.